

Aeroheat Inverta

Innen- oder aussenaufgestellte Wärmepumpe, leistungsgeregelt

Diese kompakte und leistungsgeregelte Wärmepumpe hat auch bei Minustemperaturen einen hohen Wirkungsgrad. Sie eignet sich dank ihrer Bauweise sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen. Sämtliche Komponenten sind in diesem Gerät bereits eingebaut, die Installation ist somit einfach und preiswert.



Inverter-Technologie



Vorlauftemperatur bis 65 °C



Leise, 34-51 dB(A) in 1m



Innenaufstellung



Hauseigentümer

- Leise im Betrieb
- Innen- oder aussenaufstellbar
- Für Neubau und Sanierungen
- Energiesparender Betrieb

Installateur

- Max. Vorlauftemperatur 65 °C
- Drehzahl geregelter Ventilator
- Elektrisch anschlussfertig

Leistungsspektrum

AH CI 16i und AH CI 16a
4-13.9 kW (Luft/Wasser)

Die aussenaufgestellten und innenaufgestellten Modelle.

Innen- oder aussenaufgestellt:
cta.ch/2719



Bezeichnung		Normleistungsdaten		Dimensionen		Schalldruckpegel in 1 m	mehr
Gruppe	Artikel	A-7/W35 Qh COP	A2/W35 Qh COP	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	dB(A)	Link
 Aeroheat Inverta All-in-One (innen)	AH CI 8is	3-6 3	2.7-7 4.1	820x845x1880	208	40	cta.ch/3104
	AH CI 12is	4.8-9 2.8	4.5-11.5 3.9	820x845x1880	227	44	
 Aeroheat Inverta Economy (innen)	AH CI 8i	3-6 3	2.7-7 4.1	820x845x1420	138	40	cta.ch/3108
	AH CI 12i	4.8-9 2.8	4.5-11.5 3.9	820x845x1420	154	44	
 Aeroheat Inverta Economy (ausssen)	AH CI 8a	3-6 3	2.7-7 4.1	735x845x1480	132	48	cta.ch/3112
	AH CI 12a	4.8-9 2.8	4.5-11.5 3.9	735x845x1480	148	48	
 Aeroheat Inverta (innen)	AH CI 16i	4-13.9 3.2	4.9-14.2 4.2	1120x915x1780	370	38-49	cta.ch/2719
 Aeroheat Inverta (ausssen)	AH CI 16a	4-13.9 3.2	4.9-14.2 4.2	1050x1630x1780	310	34-51	cta.ch/2719
 Aeroheat innen	AH 1-14i	10.8 3.7	13.8 3.7	1095x910x1780	370	50	cta.ch/1293
	AH 1-18i	14.1 3.6	17.2 3.6	1095x910x1780	420	51	
	AH 1-25i	19.4 3.6	24.0 3.6	1310x930x1890	540	55	
	AH 1-31i	25 3.5	31 3.5	1310x930x1890	540	60	
 Aeroheat aussen	AH 1-14a	10.8 3.7	13.8 3.7	1050x1630x1780	370	50	cta.ch/1301
	AH 1-18a	14.1 3.6	17.2 3.6	1050x1630x1780	420	52	
	AH 1-25a	19.4 3.6	24.0 3.6	1258x1630x1817	540	57	
	AH 1-31a	25 3.5	31 3.5	1258x1630x2130	575	59	
 Aeroheat CN HT *Aussengerät	AH CN 5a	4.6 3.8	5.6 3.8	505x1320x930*	141	45	cta.ch/1305
	AH CN 7a	6.3 3.8	7.7 3.8	505x1320x930*	146	45	
	AH CN 9a	7.5 3.6	9.0 3.6	505x1320x930*	149	50	
 Aeroheat Inverta CM *Aussengerät	AH CM 18a	3.0-14.5 3.5	3.9-18.1 4.4	844x1384x1152*	196	48-57	cta.ch/3116
 Aeroapro	AP CP 45a	35.7 2.8	45.5 3.5	850x1800x2323	~700	61	cta.ch/3120